VO 90



Descrizione

Sono adatte al trasferimento di liquidi contenenti impurita? di dimensioni fino 20 mm.
I component idraulici: girante e chiocciola in ghisa, corpo pompa in acciaio, ne consentono l'impiego con acqua, emulsioni e sostanze oleose in genere, con viscosita? non superiore a 21 cSt (3° Engel).
La temperature del liquido non deve superare i 90°C.

Applicazioni

Vengono comunemente impiegate su:

- macchine utensili (fresatura, tornitura, rettifica)
- impianti di filtrazione
- impianti di trattamento superfici

Vanno normalmente installate su un serbatoio con capacita? proporzionale alla portata a circa 4-5 cm dal fondo.
E? importante verificare che il livello massimo del liquido nel serbatoio rimanga sempre 5-6 cm piu? basso della flangia di appoggio.
Nei casi in cui il liquido sia particolarmente sporco si consiglia di costruire il serbatoio a scomparti per consentire il deposito delle morchie prima che le stesse vengano ripescate dalla pompa.

Dati di targa

Attributo	Valore
Potenza 1 (kW)	3,6
Potenza 2 (kW)	3
Conn. Idraulica (")	2
Portata Massima (l/min)	754
Prevalenza Massima (mt)	15
Dim max impurità (mm)	20
Tipo girante	Aperta

Materiali

	Materiale	Opzione Materiale
Girante	Ghisa	
Corpo Pompa	Acciaio	
Chiocciola	Ghisa	
Albero	Acciaio	